

报告编号: SHAH01711890

检测报告

样品名称: 拉杆背包

型号规格: LE71005

委托单位: 上海丽地旅游用品制造有限公司

检测类别: 委托送样检测

上海天祥质量技术服务有限公司



第 1 页 共 8 页



声 明

- 1.本报告未加盖本机构检验检测专用章, 或无骑缝章无效;
- 2.本报告无批准人签名无效;
- 3.本报告涂改无效;
- 4.未经本机构书面批准, 不得部分复制本检测报告(全文复制除外)。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.本报告仅基于申请人的指示及/或申请人提供的信息和材料而作出, 不应视为采取任何行动的建议。关于本报告, Intertek不对客户以外的任何人负有谨慎责任或其他责任, Intertek对客户也只在向其向申请人提供服务的条件条款有明确规定的范围承担责任。Intertek不就本报告作出除前述条件条款范围之外的任何明示或隐含形式的担保或陈述。Intertek致力于在勤勉细致的基础上进行审核, 不对因本报告引起的或与本报告有关的任何损失承担任何责任, 包括合同、侵权、法规或其它责任, 除非诉讼结果显示为因Intertek严重疏忽或故意的不当行为而造成。
- 6.检验结果仅对来样负责。未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 7.报告的结论/符合性声明已考虑了客户同意的判定规则, 即 Intertek 已经考虑了本实验室计算的测量不确定度, 并按照 ILAC-G8/09:2019 附录 B 示例 2 判定规则进行了应用。客户、法规或标准规范中已规定了判定规则的除外。



产品名称	拉杆背包	规格型号	LE71005
产品等级	合格品	商标	LEEDEE
任务来源	/	检测类型	委托送样检测
委托单位名称	上海丽地旅游用品制造有限公司	电话	13817804730
委托单位地址	上海市浦东新区川沙新镇鹿吉路 93-1 号		
生产单位名称	启东丽地旅游用品制造有限公司		
生产单位地址	江苏省南通市启东市海复镇东元街 75 号		
样品状态描述	完好	样品数量	2
		接收日期	2024-07-08
检测依据	QB/T 2155-2018		
判定依据	QB/T 2155-2018		
检验日期	2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 23 日		
检测结论	依据上述检测依据，经检测，所检项目符合标准要求。 签发日期：2024 年 7 月 25 日		
备 注	备注：△测试项目为未获得资质认定认可的分包项目。分包至具有 CMA 资质认定能力及符合 ISO/IEC 17025 的检验检测机构（分包方：宁波海关技术中心，CMA230020348222 和 CNASL0317）		



批准： 罗杰
罗杰 高级经理
上海天祥质量技术服务有限公司

沈春萍
沈春萍 技术经理
上海天祥质量技术服务有限公司



检 测 结 果 汇 总							
序号	检测项目		检测方法	技术要求	检验结果	单项判定	备注
1	规格 旅行箱 (4.1.1)		采用分度值为1mm的钢卷尺或专用尺测量，以箱体自然状态处轮廓最长点（不包括走轮、提把）为准进行测量	允许偏差±5mm ≤455mm（18英寸） 480mm（19英寸） 505mm（20英寸） 535mm（21英寸） 560mm（22英寸） 585mm（23英寸） 610mm（24英寸） 635mm（25英寸）	不适用	-	-
				允许偏差±6mm 660mm（26英寸） 685mm（27英寸） 710mm（28英寸） 735mm（29英寸） 760mm（30英寸） 785mm（31英寸） 810mm（32英寸） ≥835mm（33英寸）			
1	规格 旅行包 (4.1.2)				配有走轮、拉杆的各种旅行包，产品规格应符合设计规定，允许偏差±5mm。	无声称： 实测：17英寸	-
2	外观 质量 (4.3)	箱体（包体） (4.3.1)	目测、感官	形体端正，牙子平直；直立平稳，无高低不平，歪斜现象。	满足要求	符合	-
		箱面（包面） (4.3.2)	目测、感官	软箱，旅行包： 面料色泽相称，缝合部位不得有明显纵褶，弓皱，整体整洁，无污迹。皮革面料不得有明显伤残；人造革，合成革面料不允许有明显的凹凸疙瘩，印道；纺织品面料主要部位不得有断经，断纬，跳纱，裂匹及其他斑点，合格品次要部位允许有轻微缺陷2处。	满足要求	符合	-
			目测、感官	硬箱： 箱面不得有凹凸不平，裂纹，变形，烫伤，划伤等缺陷，整体整洁，无污迹	不适用	-	-



检 测 结 果 汇 总							
序号	检测项目		检测方法	技术要求	检验结果	单项判定	备注
		箱口 (4.3.3)	目测、感官 并结合量尺 检验，箱口 合缝间隙用 塞尺测量	配合紧密，对口箱底，盖口缝 隙不大于2 mm，掩口箱合缝间 隙不大于3mm，箱口与箱帮装 配紧密，周正。箱铝口不应有 砸伤，划痕，毛刺，金属表面 保护处理层色泽一致。	不适用	-	-
		箱里（包里） (4.3.4)	目测、感官	缝合，粘贴牢固，平服周正， 整洁干净，面料无裂面、断 经，断纬，跳纱，裂匹、散边 等缺陷。	满足要求	符合	-
		线迹 (4.3.5)	目测、感官	针距均匀，平直，上下线吻 合。关键部位无空针，漏针， 跳针，断线；次要部位可有2 处，每处不应超过2针。	满足要求	符合	-
		拉链 (4.3.6)	目测、感官	缝合平直，边距一致，误差不 大于2mm；拉合滑顺，无错 位，掉牙。	满足要求	符合	-
		配件 (4.3.7)	目测、感官	（提把、拉杆、锁、钩、环、 钉、装饰件等） 表面平滑，无毛刺。金属镀件 镀层均匀，无漏镀，无锈蚀， 无起泡、起皮，无划痕。喷塑 件经喷涂处理后，表面涂层色 泽均匀，无漏喷，挂滴，起 皱，起皮。	满足要求	符合	-
3	拉杆耐疲劳性能 (4.4.1)		QB/T2919	试验后拉杆无变形、卡阻、松 脱等现象。	满足要求	符合	-
4	行走性能 (4.4.2)		按 QB/T2920 中的A法和B 法执行	试验后走轮转动灵活、无卡 阻、无变形；轮架、轮轴无变 形、开裂；走轮磨损不大于 2mm；拉杆拉合顺畅，不变 形、不松动、无卡阻，拉杆、 侧拉带和侧拖把与箱体结合部 无开裂、松脱；箱（包）锁开 启正常。	满足要求	符合	-



检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目	检测方法	技术要求	检验结果	单项判定	备注
5	振荡冲击性能 (4.4.3)	QB/T2155 条款5.5.4	试验后箱体(包体)不变形,无开裂;各部件不变形,无断裂,损坏,不开线;固定件,连接件不松动;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节;拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动;箱(包)锁开启正常,密码锁无卡死,跳号,脱钩,乱号及密码失控现象。	满足要求	符合	-
6	跌落性能 (4.4.4)	QB/T2155 条款5.5.5	试验后箱体、箱口、衬架不开裂,可有凹陷;走轮、轮轴、支架不断裂;对口箱底、盖口缝间隙不大于2mm,掩口箱合缝间隙不大于3mm;走轮转动灵活,无松脱;固定件、连接件、锁不变形、不松动、无损坏;箱(包)锁开启灵活;箱(包)面无裂纹。	满足要求	符合	-
7	硬箱箱体耐静压性能 (4.4.5)	连续受压4h	试验后箱体,箱口不变形、不开裂、箱壳不塌陷,开合正常。	不适用	-	-
8	塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 (4.4.6)	按QB/T2918进行检验,采用(4000±10)g的金属重锤	试验后箱面不开裂。	不适用	-	-
9	滚筒冲击性能 (4.4.7) (不适用于金属材质硬箱)	按QB/T4116规定进行检验,金属滚筒应不安装圆锥体	试验后箱体、箱口、衬架不开裂,可有凹陷,允许箱体表面防划薄膜损坏;走轮、轮轴、支架不断裂;走轮转动灵活,无松脱;拉杆拉合顺畅,无卡阻;固定件、连接件、锁不松脱;箱(包)锁开启灵活;软箱牙子包条单处破裂长度不应大于25mm。	满足要求	符合	-
10	箱(包)锁耐用性能 (4.4.8)	GB/T2155 条款5.5.9	箱(包)锁能正常开关,无异常。	不适用	-	-
11	箱铝口硬度 (4.4.9)	GB/T231.1 进行检验	不小于40HBW	不适用	-	-



检 测 结 果 汇 总							
序号	检测项目		检测方法	技术要求	检验结果	单项判定	备注
12	缝合强度 (4.4.10)		GB/T2155 条款 5.5.11	软箱、旅行包面层材料之间的缝合强度在 100mmx30mm 有效面积上不低于 240N。	满足要求	符合	-
13	旅行包面料摩擦色牢度（沾色）/级 (4.4.11)		GB/T2155 条款 5.5.12	表面涂层厚度不大于 20 μ m 的皮革：干擦≥3，湿擦≥2/3	测试结果见#1	符合	-
				绒面革：干擦≥3，湿擦≥2			
				表面涂层厚度大于 20 μ m 的皮革，人造革/合成革、再生革干擦≥3/4，湿擦≥3			
				织物、无涂层超细纤维材料牛仔布：干擦≥3，湿擦不检 其他：干擦≥3/4，湿擦≥2/3			
14	五金配件耐腐蚀性 (4.4.12)		QB/T3826 进行检验 （不含铆合件、金属链牙），拉链头只测拉片，测试时间为 16h	腐蚀点个数不超过 3 个，且单个腐蚀点面积不大于 1mm²	满足要求	符合	-
15	标志 (7)	合格产品标志 (7.1.1)	目测	经检验合格的产品应有以下标志： 单位名称（生产单位或经销单位）、单位地址、联系电话；必要时,应附产品使用(维护保养)说明。 必要时，产品外包装应包括产品名称、货号、数量、贮运(防护)标识等标志。	满足要求	符合	-
		产品标签 (7.1.2)	目测	产品标签应符合下述规定 应标准：产品名称，产品标准号、商标、货号（型号）、主体材质、合格（检验）标识；进口产品应标注产地。	满足要求	符合	-



#1 旅行包面料耐摩擦色牢度 △

检测项目	标准值	检测结果	单项判定
旅行包面料耐摩擦色牢度 (级) (沾色) (主材质)	干擦: ≥4 级	4-5	符合
	湿擦: ≥2-3 级	4-5	



样品照片

报告结束

*****以下空白*****

